

Wandvinyl aanbrengen

Door Perry en Marni van Schie

Eerst alle vinyl van de wand geplukt. Gezien het vergaan van de foamlaag en de lijm niet al te moeilijk. Wel gelijk een stofzuiger erbij gehouden. Ook met een scherpe zuigmond flink over de wanden gerost. Voor de zekerheid ook een stofmasker opgezet. Restanten van lijm en foam met een scherpe verkrabber weg gekrabd. Wat ook een verbluffend resultaat geeft is het scrubben van de wand met in mijn geval een oude, dun lederen handschoen die ik zomers op de motorfiets gebruikte. Door licht druk uit te oefenen rol je in feite de foam los van de wand. Hierna met



International Super Cleaner het geheel gereinigd. Op hardnekkige plaatsen nog even met een groene Scotch-Brite spons geboend. Waar mogelijk de sierlijsten van de ramen of houten hoeklijstjes etc. demonteren.

Eerst nog geprobeerd om de oude vinylaag in tact te houden om als mal te kunnen gebruiken. Dit is niet raadzaam vanwege het feit dat het te veel is uitgerekt. Dus van oude uitgevouwen kartonnen dozen mallen gemaakt. Door simpelweg een stuk tegen de wand te houden, aan te drukken en met een potlood de contouren van de ramen, uitsparingen of vormen overtrokken. Het karton was net niet te dik om de ramen, uitsparingen en vormen er doorheen te kunnen voelen.

Met balpen op het nieuwe vinyl overgetrokken. Een goede schaar uit het naaimandje gehaald en alles met een klein beetje overmaat uitgeknipt. Alles passen. Wanneer er een vlak uit het vinyl voor een raam gemaakt moet worden, doe dit met een overmaat ruim tot het glas. Als later de sierlijsten er weer omheen zitten is dit weer te verwijderen door het tapijtmes erlangs te halen.

Deze sierlijsten houden het vinyl tevens op de plaats. Het vinyl is veerkrachtig genoeg om de oude schroeven weer te kunnen gebruiken waarmee de sierlijsten strak tegen de wand gehouden worden. Langere schroeven gebruiken is dus overbodig. De lijm die de leverancier erbij leverde heeft bij een eerder project uitstekend dienst gedaan. Het is een tapijtgeellijm, die ook op een polyester ondergrond een goede hechting geeft. En het had naar mijn idee ook nog een licht vullend vermogen, waardoor kleine oneffenheden opgevuld leken.

De lijm hebben we met een blokkwast over de wand uitgesmeerd. Niet langer of meer dan de indroogtijd is de lijm aanbrengen. Grote, zwaardere vlakken vinyl breng ik liever samen met een hulpvaardig iemand aan op de wand. Als het gaat, eerst over de raamprofielen plaatsen en hand voor hand het vinyl over de wand aandrukken. Met een behangroller vanuit het midden naar de zijkanten uitrollen. Luchtbellen naar de zijkanten proberen uit te strijken. Naden elkaar eerst laten overlappen. Langs een snij -lat zowel onderste als bovenste vinylaag met een tapijtmes doorsnijden. Het valt perfect tegen elkaar aan. Als er over de

naad gerold word kan er lijm tussenuit geperst worden. Direct verwijderen met vochtige doek. Als het mogelijk is dan de grote vlakken vinyl tijdens het drogen bijvoorbeeld met vlakke stukken triplex te stempelen. Na het drogen van de lijm de restanten bijsnijden, bijknippen of met een paletmes in de kiertjes en gleuven steken. Losse randjes eventueel met een kwastje lijmen. De sierlijsten rondom de ramen weer terug gemonteerd.

De schroeven pasten precies weer op hun plaats. Aan de binnenzijde van deze profielen heb je nog precies genoeg ruimte om overtollige randjes vinyl weg te snijden. Eventueel de sierlijsten aan de binnenzijde afkitten. Als het kan, laat naden in de hoeken achter de houten sierlijsten vallen. Bij eens kennis aan boord, heb ik gezien dat hij de naden, hoeken en randen heel dun heeft afgekit met acrylkit. In navolging doe ik dit waarschijnlijk ook. Let bij aanschaf op de dikte van het vinyl. Dun vinyl met een laag soortelijk gewicht, blijft beter op zijn plaats hangen. Zeker als het aan de ronde onderzijden van bv. de keukenachterwand gelijmd moet worden. Voor in de stuurhut, waar je vaak met jassen en tassen langs de wand schuift, is het raadzaam om een hardere, taaie vinylsoort te kopen. Dit om minder snel hapertjes of andere beschadigingen op te lopen. Koop vinyl bij de vakman die ook de juiste lijm erbij kan leveren. Wij hebben een tapijtgeglijm gebruikt, en in tegenstelling tot een eerder aanbevolen en gebruikte lijm van UHU, wat vriendelijker te verwerken. Vooral dat het in een handzaam emmertje zit, minder sterk ruikt, en vrij lang houdbaar na opening blijft. Belangrijk is net zoals bij hoogwaardig schilderwerk, te kijken naar de verwerkingstemperaturen. Zelf hebben we wel eens ergens een beursaanbieding meegenomen, zonder dat er lijm bij geleverd werd. Voor we een juiste lijm vonden die en vriendelijk is voor polyester, en voor het vinyl en voor degene die ermee moeten werken, is er een behoorlijke tijd vergaan.

Vinylleveranciers met een goed assortiment en advies, die ook nog eens een particulier wil helpen, zijn haast niet te vinden. Zelf zijn wij enkele malen bij Viva Vinyl terecht gekomen, en zijn door hen altijd goed geholpen.

Fisher 30 Pica II Perry en Marni van Schie

Voetnoot webredactie (FS): Het genoemde bedrijf lijkt niet meer te bestaan. De gebruikte vinyl is op veel meer plaatsen te krijgen, soms ook bij woonwinkels die behang en vloerbedekking verkopen. Staat ook in catalogi/websites van bootonderdelenleveranciers, camper- en caravanonderdelenhandelaren.



